

Notsagblad

Industriel linje

CMT ORANGE TOOLS™



240

FORMÅL: Til notfresing, falsing etc. Bruk separat, eller sammenbygget i sett

MASKIN Stasjonære maskiner.


MATERIALE: Myke og harde treslag, trefiberplater, x-finer, plast etc.

TEKNISKE DETALJER FOR HÅRDMETAL

- Tannhøyde mm: 10
- ISO: K01
- Hardhet (HV10): 1.840
- Bruddstyrke (N/mm²): 2.050




Nytt design muliggjør sammenbygging av flere blad til sett



FORTRINLIG

Til noter



D mm	B mm	Z	K mm	P mm	α	β	VARENUMMER
150	30	12	2,0	1,4	15°	FLAD	240.020.06M
150	35	12	2,0	1,4	15°	FLAD	240.020.06R
150	30	12	3,0	2,0	15°	FLAD	240.030.06M
150	35	12	3,0	2,0	15°	FLAD	240.030.06R
150	30	12	4,0	3,0	15°	FLAD	240.040.06M
150	35	12	4,0	3,0	15°	FLAD	240.040.06R
150	30	12	5,0	3,0	15°	FLAD	240.050.06M
150	35	12	5,0	3,0	15°	FLAD	240.050.06R
150	30	12	6,0	3,0	15°	FLAD	240.060.06M
150	35	12	6,0	3,0	15°	FLAD	240.060.06R
180	30	18	3,0	2,0	15°	FLAD	240.030.07M
180	35	18	3,0	2,0	15°	FLAD	240.030.07R
180	30	18	4,0	3,0	15°	FLAD	240.040.07M
180	35	18	4,0	3,0	15°	FLAD	240.040.07R
180	30	18	5,0	3,0	15°	FLAD	240.050.07M
180	35	18	5,0	3,0	15°	FLAD	240.050.07R
180	30	18	6,0	3,0	15°	FLAD	240.060.07M
180	35	18	6,0	3,0	15°	FLAD	240.060.07R




Notsagblad til Lamello kjeks



240-241


Ø100mm freseblad for utfresing av spor til Lamellokjeks o.l. Fremstilt i høyverdig tysk stål med HM skjær.

Passer til Lamello, DeWalt, Skil, Bosch, Freud og mange andre populære lamellomaskiner



FORTRINLIG

De fleste trætyper



D mm	B mm	Pinhuller ⊕⊗	Z	K mm	P mm	α	β	VARENUMMER
100	22	4/4,5 - 9,5/36	6	3,96	3,0	18°	10° ATB	240.006.04
100	22	4/4,5 - 9,5/36	8	3,96	3,0	15°	10° ATB	240.008.04
100*	22	-	8	3,96	3/3,1	15°	FLAD	241.008.04

* passer til Virutex og Porter Cable maskiner