



GUMMIERTE ARBEITSWALZE (OPTIONALE AUSSTATTUNG)
STEUERUNGSELEMENTE DER MASCHINE
SCHLEIFBAND
ARBEITSTISCH
HÖHENEINSTELLUNG DER SCHLEIFEINHEIT



SERIE



| ARBEITSTISCH



SCHLEIFBANDOSZILLATION



EINSTELLUNG DER AGGREGAT-SHÖHE

Technische Daten

HBK 3200		
Schleifbandbreite	mm	150
Schleifbandlänge	mm	3200
Motorleistung	kW	3
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	15
Arbeitstischbreite	mm	1030
Arbeitstischlänge	mm	2180
Absaugstutzendurchmesser	mm	1 x 150
Empfohlene Absauggeschwindigkeit	m/s	25
Empfohlene Leistung der Absaugung	m³/Std.	1850
Eingangsbetriebsdruckluft	bar	5
Druckluftverbrauch	l/min	10
Maschinenabmessungen (L/B/H)	mm	2180/1030/1150
Gewicht	kg	564



Standardausstattung

- Motor 3 kW (4 HP) 450 U/min
- Höhenverstellbare Schleifeinheit
- Pneumatische Bandspannung
- Oszillation der Schleifeinheit
- Tischabsaugung unterer Ausgang
- Maschine nach CE Strom- und Sicherheitsnormen gebaut

Optionale Ausstattung

- Motor 4 kW (5,5 HP) 950 U/min
- Motor mit elektronisch gesteuerter Bremse
- Frequenzwandler des Hauptmotors der Schleifeinheit 6 17 m/s
- Absaugstutzen für Arbeitstisch mit magnetischer Befestigung
- Winkelanschlag
- Elektrischer Hub der Schleifeinheit
- Gummierte Walze
- Konsole für Vorschubapparat
- Lineale zum Schleifen auf Triebwalze



- **B** WINKELANSCHLAG
- **C** ABSAUGUNG













www.houfek.com

HOUFEK a.s. / Obora 797 / CZ – 582 82 Golčův Jeníkov / Tschechische Republik

T: +420 569 430 700 – Zentrale / +420 569 430 711 – Export / F: +420 569 430 715 / E: export@houfek.com

HANDELSVERTRETUNG HOUFEK in Deutschland

HOUFEK Woodworking Machines GmbH / Heinrich-Rockstroh-Str. 10 / D – 95615 Marktredwitz / Deutschland

T: +49 9231 507 94 45 / F: +49 9231 507 94 47 / E: houfek.de@houfek.com

